

**WASH POWER™**

# Automatisieren Sie die unangenehmen Wascharbeiten im Schweinestall und steigern Sie die Freude an der Arbeit

- Verbesserung der Arbeitsumgebung für Sie und Ihre Mitarbeiter
- Erhöht die Effizienz und reduziert die manuelle Wascharbeit um bis zu 80%
- Arbeitet bei Tag und Nacht, an Wochenenden und Feiertagen

Seit mehr als 10 Jahren hat der ProCleaner X100 das Reinigen von Schweineställen für Landwirte auf der ganzen Welt verändert. Unser Roboter ist ein effizienter zusätzlicher Mitarbeiter, der Sie bei Ihrer täglichen Arbeit in Ihrem Schweinestall unterstützt. Ein zuverlässiger Waschroboter, der die harte manuelle Reinigungsarbeit stark reduziert und somit das Arbeitsumfeld für Sie und Ihre Mitarbeiter verbessert.

Der ProCleaner X100 reduziert den Zeitaufwand für das manuelle Waschen um bis zu 80%. Durch die Automatisierung der Reinigung Ihrer Schweineställe haben Sie mehr Zeit sich für das Wohlbefinden Ihrer Tiere zu sorgen. Der Roboter ist einfach zu bedienen und für die allermeisten Schweineställe geeignet. Dies wird durch die kontinuierliche Entwicklung, die auf den Erfahrungen von bisher über 33 internationalen Märkten basiert, gewährleistet.

Die positiven Rückmeldungen, die wir von unseren Kunden aus dem In- und Ausland erhalten haben, zeigen, dass der ProCleaner X100 ein integrierter Bestandteil ihrer täglichen Arbeit auf dem Schweinehof geworden ist. Ein zuverlässiger Mitarbeiter der immer das gleiche gute Ergebnis liefert - auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen.

**WASH POWER™**  
[www.washpower.com](http://www.washpower.com)**FARMSHOP**  
ZUBEHÖR FÜR PROFIS

**Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner**

07965 902454  
[info@farmshop.de](mailto:info@farmshop.de)  
[www.farmshop.de](http://www.farmshop.de)

# Dimensionen und technische Daten des X100

## TECHNISCHE DATEN

<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	110 x 67,5* x 160 cm
<b>Gewicht</b>	285 kg
<b>Stromversorgung</b>	230 V**
<b>Strombedarf</b>	6 amp**
<b>Wasserverbrauch</b>	Min. 25 / maks. 40 l/m
<b>Max. Wasserdruck</b>	200 bar / 2900 psi
<b>Hochdruckpumpe</b>	EXTERN
<b>Max. Wassertemperatur</b>	60° C

\*) 59 cm mit Spezialräder oder 52 cm Model XS100

\*\*) XB100 = batteriebetrieben



## Mehrere Varianten für unterschiedliche Bedürfnisse

### X100 - Kompakt

Für Ställe mit einigen vertikalen Hindernissen in der Nähe des Ganges ist das Kompaktmodul eine gute Wahl.

Für andere Ställe auf Ihrem Hof, die keine Hindernisse aufweisen, können Sie Verlängerungen verwenden und so die Wascharme verlängern.

### XT100 - Drehbar

Wir haben den XT100 speziell für Ställe entwickelt, bei denen der Lüftungsschacht innerhalb des Stalls platziert ist, oder für Ställe mit einigen wenigen tragenden Säulen nahe am Mittelgang.

### XB100 - Batterie

Batterieversion für lange Ställe, in denen eine Schlauchlänge von über 55 m benötigt wird. Dieses Modell ist nur mit einem Wasserschlauch ausgestattet und daher können wir 100 Meter Schlauch auf der gleichen Schlauchrolle anbieten. Mit einer einzelnen Batterie beträgt die Betriebszeit 12-14 Stunden.

### XS100 - Extra schlank

Extra schlankes Modell, das für Ställe mit besonders schmalen Gängen entwickelt wurde. Mit speziellen Rädern ausgestattet, welche teilweise in das Gehäuse integriert sind, gewinnen wir die zusätzlichen Zentimeter, die für den Betrieb an engen Stellen benötigt werden.

## Optionen für den X100



### Aluminium-Schienen

Schienen zur Richtungssteuerung des Roboters, die zu einer unendlichen Länge gebaut werden können.



### Verlängerungsarme

Verlängerungsarme von 50 und 100 cm sind eine große Hilfe, um tiefer in die Buchten zu gelangen.



### Größerer Schlauchdurchmesser

Ermöglicht bei den Hauptwaschgängen mit beiden Düsen gleichzeitig zu waschen. Erfordert eine stärkere Hochdruckpumpe (60-70 l/min.).



### Spezielle Seitenräder

In manchen Ställen sind spezielle Seitenräder erforderlich, um den Roboter durch den Gang zu navigieren. Jeweils abhängig vom Inventar im Stall.



### Verschiedene Räder

Mehrere Optionen für Radtypen, Luft- und Feststoffräder und Aluminiumräder für einen besonders schmalen Roboter.



### GSM-Modul

Erhalten Sie eine Textnachricht vom Roboter, wenn ein Waschvorgang abgeschlossen ist.



### Seitenführung

Erlaubt es den Roboter gegen das Inventar oder eine Wand zu führen und ihn so in der Spur zu halten ohne den Gebrauch von Alu-Schienen.



### Deckenwäsche

Ermöglicht das Waschen der Decke.